

## Caparol-Tiefgrund TB

Содержащая растворители специальная грунтовка для наружных и внутренних работ.

### Описание продукта

#### Область применения:

Бесцветное после высыхания, специальное грунтовочное средство при наружных и внутренних работах. Специально для гипсовых поверхностей. Для грунтования и укрепления старых штукатурок с осыпью песка, поверхностей со смывыми и механически удалёнными старыми покрытиями и для поверхностей, загрязнённых остатками макулатуры и клея.

Нельзя применять на системах утепления фасадов с полистирольным теплоизолятором и штукатурках, содержащих полистирол.

Не применять в помещениях, в которых хранятся или производятся продукты питания.

#### Свойства продукта:

- укрепляет основу,
- обладает высокой проникающей способностью,
- способен к диффузии и абсорбции,
- щелочестойкий,
- бесцветный после высыхания.

#### Связующее:

Раствор акриловой смолы в растворителе.

#### Плотность:

примерно 0,8 г/см<sup>3</sup>

#### Упаковка:

1 л, 5 л, 10 л и 25 л

#### Сведения об опасности и рекомендации по безопасному применению (соостояние на момент распечатки):

**Воспламеняется.** Содержит алифатические углеводороды, уайт-спирит. Вредно для водных организмов, может длительно оказывать в водоемах вредное воздействие. Вредно для здоровья: при попадании внутрь может вызвать повреждение лёгких. Повторный контакт может привести к сухости кожи и образованию трещин на коже. Пары могут вызвать сонливость и заторможенность. Хранить в недоступном для детей месте. Хранить емкости плотно закрытыми, в прохладном, хорошо проветриваемом месте. Хранить дальше от источников возгорания. Не курить. Применять только в хорошо проветриваемых областях. Избегать попадания в глаза и на кожу. Не вдыхать туман при распылении. При недостаточной вентиляции надевать защитную маску для органов дыхания. При попадании в желудок не вызывать рвоту. Сразу обратиться к врачу и показать этикетку или упаковку от продукта. Не допускать попадания в канализацию / сточные воды и в почву.

#### Предписание по горючим жидкостям: VbF A I I

Дополнительные сведения: см. паспорт безопасности.

Не применять в чувствительных областях без достаточного времени сушки. При применении Caparol-Tiefgrund TB в помещении может появиться типичный запах растворителя, поэтому позаботьтесь о достаточной вентиляции. В чувствительных областях рекомендуется применять продукт Caparol-Putzfestiger со слабым запахом, не содержащий ароматов (см. ТИ № 685).

#### Хранение:

В прохладном, защищенном от мороза месте.

#### Утилизация:

Утилизировать только пустую упаковку. Упаковку с остатками продукта сдавать в пункт сбора старых лаков.

#### Код продукта:

Краски и лаки M-GF03

#### Состав:

Акриловая смола, Уайт-спирит, эфир гликоля.



Внимание:

## Технология нанесения

### Подготовка поверхности:

**Основание должно быть чистым, сухим, без разделяющих веществ.**

Для определения пригодности продукта для различных подложек обратитесь к нашей технической информации № 650 «Основания и их подготовка».

### Применение:

Обычно наносится без разбавления. На осыпающиеся, пористые штукатурки наносится 2 раза методом «мокрое по мокрому». На слабо впитывающие поверхности наносится с разбавлением - макс. 20% уайт - спирита.

Грунтовка не должна образовывать закрытую, глянецовую плёнку.

### Расход:

В зависимости от впитывающей способности поверхности и степени разбавления 150 – 300 мл/м<sup>2</sup>. Точный расход и степень разбавления определяются пробным нанесением на объекте.

### Инструменты:

Продукт тщательно втирается в поверхность с помощью устойчивых к растворителям малярных инструментов. Возможно нанесение способом распыления с помощью подходящего прибора Airless. Нельзя использовать распылители со сжатым воздухом.

После применения рабочие инструменты очистить уайт-спиритом или очистителем для кистей.

Caparol-Tiefgrund ТВ нельзя смешивать с другими материалами.

### Разбавление:

При необходимости можно разбавить Уайт-спиритом.

### Время сушки:

При температуре + 20 °С и относительной влажности воздуха 65 % поверхность может подвергаться дальнейшей обработке примерно через 12 часов. При более низкой температуре воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени сушки.

### Нижний предел температуры при нанесении и сушке:

Может применяться и при морозе, если поверхность сухая и не содержит льда.

### Техническая консультация:

В рамках данной информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

## Указания

### Совместимость с другими материалами:

### Техническая информация № 651 по состоянию на март 2004.

Эта Техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная Техническая информация утрачивает силу.

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH Roßdörfer Straße 50 D-64372 Ober-Ramstadt Tel. +49 (0 61 54) 71-0 Fax +49 (0 61 54) 71 13 91 Internet: www.caparol.com  
Филиал в Берлине Schnellerstr. 141 D-12439 Berlin Tel. +49 (0 30) 63 94 6-0 Fax +49 (0 30) 63 94 62 88