



## Техническая информация № 659

# Caparol-Putzgrund

Водоразбавляемая, адгезионная, наполненная, специальная грунтовочная краска для несущих минеральных оснований. Для наружных и внутренних работ.

### Описание продукта

#### Область применения:

Для создания шероховатых, грунтовочных покрытий с хорошей укрывистостью на обладающих несущей способностью минеральных поверхностях при наружных и внутренних работах.

Применяется в качестве адгезионного, грунтовочного покрытия перед нанесением декоративных дисперсионных штукатурок и штукатурок Buntsteinputz, что значительно облегчает их нанесение и структурирование, а также повышает производительность процесса. Кроме того, при применении продукта при наружных работах снижается водопоглощающая способность покрытия, т.к. вода, проникающая через «пустые» участки структурной штукатурки сдерживается грунтовочным слоем.

Caparol-Putzgrund применяется также в качестве грунтовочного, структурируемого щёткой покрытия, перед нанесением лазури Arte-Lasur и Deco-Lasur, а также в качестве грунтовочного покрытия при нанесении материалов Capadecor-Putz и Capadecor Calcino-Dekor.

#### Свойства продукта:

- атмосферостойкая,
- водоотталкивающая,
- хорошая укрывистость,
- высокой адгезией,
- разбавляется водой,
- экологически чистая,
- со слабым запахом,
- колеруется в системе ColorExpress.

#### Основа связующего:

Синтетическая дисперсия согласно DIN 55 945.

#### Плотность:

примерно 1,6 г/см<sup>3</sup>

#### Упаковка:

16 кг

Цветовой тон:

Белый.

Caparol-Putzgrund колеруется добавлением до 25% колеровочных красок Alpinacolor или Amphibolin Vollton- und Abtonfarben.

Caparol-Putzgrund колеруется по системе ColorExpress по всем наиболее известным цветовым коллекциям со значением светлоты примерно от 60.

#### Внимание (состояние на момент распечатки):

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть водой. Не допускать попадания в канализацию / сточные воды и в почву. Дополнительные сведения: см. паспорт безопасности.

В прохладном, защищенном от мороза месте.

#### Утилизация:


Утилизировать только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, отвердевшие остатки продукта – как отвердевшие краски или бытовой мусор.

#### Код продукта:

Краски и лаки M-GP01

#### Состав:

Дисперсия акриловой смолы, двуокись титана, карбонат кальция, силикаты, вода, вспомогательные средства для образования плёнки, добавки, консерванты.



#### Хранение:



## Технология нанесения

### Подготовка поверхности:

Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ.

Для определения пригодности продукта для различных подложек обратитесь к нашей технической информации № 650 «Основания и их предварительная подготовка».

### Применение:

При наружных работах по грубо-пористым поверхностям с лёгкой осью-песком или впитывающим поверхностям предварительно нанести грунтовку Caparol Acryl-Hydrosol. Штукатурки с осью-песком и мелением обработать грунтовкой Dupa-grund.

При внутренних работах мягкие гипсовые поверхности и гипсокартонные плиты обработать грунтовкой Caparol-Tiefgrund TB.

Основания, содержащие на поверхности водорастворимые красящие вещества обработать изолирующей грунтовкой Caparol-Filtergrund grob.

На нормально впитывающие, обладающие несущей способностью поверхности нанести Caparol-Putzgrund без дополнительного грунтования.

При применении в качестве грунтовочного и промежуточного покрытия продукт может разбавляться максимум на 10% водой до получения требуемой консистенции.

При последующем нанесении цветных дисперсионных штукатурок или штукатурок Buntsteinputz продукт Caparol-Putzgrund необходимо подколеровать в тон заключительного покрытия.

Указания по применению под покрытие Capa-stone даны в технической информации № 230.

### Расход:

На гладкой поверхности расход составляет около 300 – 350 г/м<sup>2</sup>. На шероховатой поверхности расход соответственно больше. Точный расход определяется пробным нанесением на объекте.

### Инструменты:

Может наноситься кистью или валиком. После использования рабочие инструменты сразу промыть водой.

### Совместимость:

## Техническая информация № 659 по состоянию на февраль 2005.

Эта Техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объективных условий. При выходе в свет новой редакции данная Техническая информация утрачивает силу.

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH Roßdörfer Straße 50 D-64372 Ober-Ramstadt Tel. +49 (0 61 54) 71-0 Fax +49 (0 61 54) 71 13 91 Internet: www.caparol.com  
Филиал в Берлине Schnellerstr. 141 D-12439 Berlin Tel. +49 (0 30) 63 94 6-0 Fax +49 (0 30) 63 94 62 88

## Указания

### Техническая консультация:

В рамках данной информации невозможно дать рекомендации по обработке всех типов оснований, встречающихся на практике.

Если требуется обработать основания, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Internet: [www.caparol.com](http://www.caparol.com)

### LACUFA GmbH

### Lacke und Farben

Schnellerstr. 141

### D-12439 Berlin

Tel. +49 30 63 94 62 75

Fax +49 30 63 94 63 78

E-mail: [info.berlin@caparol.de](mailto:info.berlin@caparol.de)

### CAPAROL Farben Lacke

### Bautenschutz GmbH

Roßdörfer Straße 50

### D-64372 Ober-Ramstadt

Tel. +49 6154 71 17 77

Fax. +49 6154 71 13 51

E-mail: [tech-auskunft@caparol.de](mailto:tech-auskunft@caparol.de)