



CapaSol LF

Стандартная грунтовка для общего применения на впитывающих поверхностях перед нанесением дисперсионных покрытий.

- для минеральных поверхностей
- готова к нанесению, лёгкая в обработке
- выравнивает впитывающую способность
- для наружных и внутренних работ

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
150 - 200 мл/м²	прозрачный	654	10 л



FungiGrund*

Водная микробицидная грунтовка для подготовки и одновременного грунтования пораженных плесенью и водорослями или подверженных опасности заражения поверхностей. Выравнивает впитывающую способность основания пористых подложек. Наносится в неразбавленном виде.

- дезинфицирующая
- обеспечивает высокую глубину проникновения благодаря катионной технологии
- для наружных и внутренних работ
- в состав входят альгицидные и фунгицидные добавки*

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
150 - 200 мл/м²	прозрачный	381	10 л



AmphiSilan Putzfestiger

Специальное грунтовочное средство для укрепления мелящихся, осыпающихся и сильно впитывающих минеральных оснований и силикатных покрытий перед нанесением красок на основе силиконовой смолы.

- высокая степень укрепления поверхности и высокая проникающая способность
- для пористых впитывающих поверхностей
- для поверхностей с солевыми отложениями и для пенополистироловых систем теплоизоляции
- для наружных и внутренних работ

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
150 - 200 мл/м²	прозрачный	145	10 л



Caparol Tiefgrund TB

Грунтовочное средство глубокого проникновения для укрепления мелящихся и других проблемных поверхностей. Содержит растворитель.

- хорошая проникающая способность
- укрепляет основание
- особенно рекомендуется для мягких гипсовых поверхностей и для поверхностей с солевыми отложениями
- для наружных и внутренних работ

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
150 - 300 мл/м²	прозрачный	651	5 л; 10 л

! * Продукт содержит биоцидные компоненты, поэтому применять с учетом правил техники безопасности. Перед применением всегда читать маркировку и информацию по продукту.

! Грунтовки, содержащие растворитель, обладают более глубоким проникновением и предназначены для выравнивая впитывающей способности подложки и ее закрепления.