



Caparol Filtergrund grob

Изолирующий грунт для внутренних работ. Против никотиновых, водяных, жирных пятен и пятен копоти перед нанесением последующих структурных покрытий (внутренних декоративных штукатурок, стеклообоев, Capafloc Vario).

- хорошее изолирующее действие
- способен к диффузии
- высокая адгезионная способность
- для внутренних работ при температуре выше 18°C (окружение и основа!)

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
200 - 250 мл/м ²	белый - полупрозрачный	матовая	845	12,5 л

Фасадные пропитки • водоразбавляемые




Disboxan 450 Fassadenschutz

Водоразбавляемый концентрат для гидрофобизирующей пропитки фасадов из клинкерного кирпича, силикатного кирпича, песчаника, бетона, а также минеральных штукатурок и покрытий. Разбавляется водой в соотношении 1:10 (1 часть концентрата на 10 частей воды).

- снижает впитываемость влаги поверхностью, повышает сопротивляемость к проникновению солей
- снижает возможность образования грибка, мха, мокрых пятен и высолов
- не препятствует диффузии, делает цвет основания более глубоким
- быстро сохнет

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
200 - 400 мл/м ² готовой смеси	жёлтый в емкости, прозрачный на поверхности	450	1 л; 5 л

Фасадные пропитки • содержащие растворители




Disboxan 452 Wetterschutz

Гидрофобизирующая пропитка на основе силоксана для фасадов из клинкерного кирпича, силикатного кирпича, песчаника, бетона, а также минеральных штукатурок и покрытий. Делает цвет основания более глубоким.

- хорошая проникающая способность
- повышает сопротивляемость к проникновению солей
- противодействует пылеотложениям, образованию грибка, мха, мокрых пятен и высолов
- быстро сохнет

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
200 - 400 мл/м ²	прозрачный	485	10 л

Фасадные пропитки • содержащие растворители



Disboxan 485 Fassadensiegel

Гидрофобизирующая пропитка для минеральных, силикатосодержащих фасадных поверхностей.

- низковязкая, обладает проникающей способностью, водоотталкивающая
- повышает сопротивляемость к проникновению солей
- делает цвет основания более глубоким
- противодействует пылеотложениям, образованию грибка, мха, мокрых пятен и высолов на фасадных поверхностях

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
200 - 400 мл/м ²	прозрачный	485	10 л



Пигментированные грунтовочные краски, как на водной основе, так и содержащие растворитель, улучшают в первую очередь адгезионную способность и выравнивают впитывающую способность подложки.