

Caparol-Akkordspachtel fein / Caparol-Spachtel fein



Готовая к применению дисперсионная финишная шпатлевочная масса для ремонта небольших вмятин, мелких дефектов поверхности, раковин и трещин. Шпатлевка прекрасно подходит для финишной подготовки оштукатуренных, бетонных и гипсокартонных поверхностей, поверхностей, обработанных средней шпатлевкой Akkordspachtel mittel. Не содержит гипса, поэтому пригодна для непосредственного покрытия красками Caparol для внутренних работ без дополнительного грунтования.

- быстросохнущая, хорошо шлифуется
- толщина слоя за один проход до 1,5 мм
- разглаживается до минимальной толщины, не образуя неровностей («до нуля»).
- специальная рецептура для высокой производительности труда

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 1,8 кг/мм/м²	естественный белый	матовая	715R	8 кг; 25 кг

Caparol-Akkordspachtel mittel / Caparol-Spachtel mittel



Готовая к применению дисперсионная пастообразная шпатлевочная масса. Используется для выравнивания больших неровностей, заполнения раковин или трещин, а также для выглаживания бетонных поверхностей, шероховатых или поврежденных оштукатуренных поверхностей. Не содержит гипса, поэтому пригодна для непосредственного покрытия красками Caparol для внутренних работ без дополнительного грунтования.

- быстросохнущая, хорошо шлифуется
- толщина слоя за один проход от 0,05 мм до 3 мм
- специальная рецептура для высокой производительности труда

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 1,8 кг/мм/м²	естественный белый	матовая	715R	8 кг; 25 кг

Caparol-Glättspachtel



Готовая к применению дисперсионная пастообразная шпатлевочная масса для заполнения больших неровностей, раковин или трещин, выравнивания бетонных поверхностей и шероховатых или поврежденных оштукатуренных поверхностей. Не содержит гипса, поэтому пригодна для непосредственного покрытия красками Caparol для внутренних работ без дополнительного грунтования.

- хорошо вытягивается
- легко наносится и выглаживается
- толщина слоя за один проход от 0,1 мм до 3,5 мм

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 1,8 кг/мм/м²	светло-серый	матовая	EX-040П-OE	25 кг

Caparol-Füllspachtel P



Уникальная порошковая безугадочная заполняющая шпатлевка. Применяется для заполнения глубоких отверстий, раковин или трещин, стыков потолочных плит или сборных перекрытий. Компоненты шпатлевочной массы специально подобраны для обеспечения последующей обработки дисперсионными шпатлевками Caparol.

- безугадочная и при большой толщине слоя
- приготовленная шпатлевка поддается обработке в течение 20 – 30 минут
- толщина слоя за один проход до 20 мм

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 1,5 кг/мм/м²	естественный белый	матовая	715	25 кг

Шпатлевочные массы от Caparol рекомендуется затирать войлоком в полувysохшем состоянии и тем самым способствовать уменьшению объема пыли при последующем шлифовании. Пыль от шлифования следует полностью удалить.