



Caparol Fassaden-Feinspachtel

Фасадная финишная дисперсионная шпатлевочная масса для тонкого шпатлевания, для ремонта мелких дефектов и неровностей в штукатурке и бетоне, для сглаживания всей поверхности и выравнивания неравномерно затёртых оштукатуренных поверхностей, а также для выравнивания бетона.

- готова к применению
- очень легка в применении
- вытягивается до «нуля»
- высокая сцепляемость с подложкой

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
1,6 кг/мм/м ²	естественный белый	матовая	710	4 кг; 25 кг



Capalith Fassadenspachtel P

Для выравнивания шероховатых и неровных поверхностей, ремонта повреждённых оштукатуренных и бетонных поверхностей, для выделения фактурных конструкций, для армирования оштукатуренных поверхностей с трещинами (сухие трещины, трещины при усадке, технические трещины, небольшие трещины в стыковых и горизонтальных швах, макс. толщина слоя 10 мм, в лунках 20 мм), с укладкой ткани, а также для ровного шпатлевания окрашенных каменных стен, пористого бетона и бетона.

- минеральная порошковая шпатлевка
- затирается войлочной теркой

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
1,3 – 1,5 кг/мм/м ² сухого материала	естественный белый	матовая	710	4 кг; 25 кг



Capalith Fassaden-Feinspachtel P

Для финишного шпатлевания шероховатых и неровных поверхностей, ремонта повреждённых оштукатуренных и бетонных поверхностей, для ровного шпатлевания окрашенных каменных стен пористого бетона. Сглаживающая шпатлёвка для изысканных, гладких фасадных поверхностей. Максимальная толщина слоя при шпатлевании поверхности: 3 - 5 мм.

- минеральная порошковая шпатлевка
- затирается войлочной теркой
- шлифуется

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
1,3 – 1,5 кг/мм/м ² сухого материала	бело-серый	матовая	EX-P010	25 кг



Duparol Fassaden-Spachtel TB

Готовая к применению фасадная шпатлевочная масса на основе полимеризационной смолы, содержащая растворители, для тонкого шпатлевания до 3 мм, для ремонта мелких дефектов и неровностей в штукатурке и бетоне, для сглаживания всей поверхности и выравнивания неравномерно затёртых оштукатуренных поверхностей, а также для сглаживания бетона.

- высокая сцепляемость с подложкой
- морозостойчивая при хранении и применении
- шлифуется

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
500-800г./мм/м ²	белый	матовая	EX-ЮЗО	20 кг