

Фасадные краски на основе силиконовой смолы

Краски на силиконовой основе – это премиум-класс фасадных красок. Микропористые, не образующие пленки, с низкой склонностью к загрязнению, будучи произведенными в соответствии с концепцией Caparol Clean Concept, эти краски в течение длительного времени остаются чистыми и технически безупречными. В них сочетается прекрасная защита от дождя, стойкость к находящимся в воздухе загрязняющим веществам и легкость в применении при исключительных показателях диффузии. Поэтому эти краски из строительно-технических соображений рекомендуются для широкого спектра подложек.

Фасадные краски на основе силиконовой смолы

ThermoSan NQG*



Специальная фасадная краска на основе силиконовой смолы с интегрированными нано-кварцевыми частицами для защиты от водорослей и грибка. Нано-кварцевая технология существенно снижает термопластичность поверхности. Особенно подходит для покрытий компактных теплоизоляционных систем, а также по всем отделочным штукатуркам на основе минерального и дисперсионного связующего, в том числе в местах с холодным и влажным климатом.

- оптимальная защита от водорослей и грибка
- длительная защита от загрязнения
- высокая паропроницаемость и дождезащита
- капиллярная гидрофобизация и минерально твердая поверхность



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 150-200 мм/м²	белый – база 1	матовая	156	База 1: 7,5 л; 12,5 л База 3: 7,5 л; 12,5 л (после колеровки)

Фасадные краски на основе силиконовой смолы

AmphiSilan-Plus



Особо невосприимчивая к загрязнениям фасадная краска на основе силиконовой смолы с эффективной комбинацией связующего и наполнителей. Максимальная защита от загрязнений в соответствии с концепцией Caparol Clean Concept (концепция чистых фасадов). Подходит для защиты исторических фасадов.

- высокая паропроницаемость и дождезащита
- особо высокая долговечность покрытия
- минимальная восприимчивость к загрязнениям
- капиллярная гидрофобизация



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 150-200 мм/м²	белый – база 1	матовая	145	База 1: 2,5 л; 5 л; 10 л База 3: 2,5 л; 5 л; 10 л (после колеровки)

Фасадные краски на основе силиконовой смолы

AmphiSilan-Compact



Водоразбавляемое, промежуточное и завершающее покрытие на основе силиконовой смолы для оптического выравнивания неравномерно затертой минеральной штукатурки или для оптического выравнивания структуры в местах ремонта оштукатуренных поверхностей.

- водоотталкивающая
- высокая способность к диффузии
- подходит для известковых штукатурок
- заполняет трещины в штукатурке



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 350-450 г/м² соответствует 230-300 мл/м²	белый	матовая	145	База 1: 2,5 л; 5 л; 10 л База 3: 2,5 л; 5 л; 10 л (после колеровки)

Обработка основания в силиконовой системе

сильно впитывающие подложки	нормально впит. подложки	норм. впит. подложки с водорослями	не впитыв. подложки	сыпучие подложки	сильно сыпучие подложки
AmphiSilan Putzfestiger (подходит для полистирольных теплоизол. систем)	AmphiSilan Tiefgrund LF	FungiGrund*	AmphiSilan Grundierfarbe	Tiefgrund TB нельзя использовать на полистирольных теплоизоляционных системах	DupaGrund нельзя использовать на теплоизоляционных системах

! * Продукт содержит биоцидные компоненты, поэтому применять с учетом правил техники безопасности. Перед применением всегда читать маркировку и информацию по продукту.