

Фасадные краски и шпатлевки

Фасадные краски на чистоакрилатной основе



Amphibolin

Шелковисто-матовая, тонкослойная, сохраняющая структуру поверхности универсальная краска высшего класса на основе чистого акрилата, с улучшенной адгезией практически к любым строительным подложкам. Не подходит для содержащих известь подложек. Краска имеет фотоактивные составляющие.

- высокая укрывистость при минимальном расходе
- высокая степень защиты от атмосферных осадков
- высокая степень защиты от загрязнении
- универсально колеруемая



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 120-150 мл/м²	база 1 - белый	шелковисто-матовая	100	База 1: 2,5 л; 5 л; 10 л База 2, 3: 2,5 л; 5 л; 10 л после колеровки

Фасадные краски на дисперсионной основе



AcrylFassadenfarbe

Матовая атмосферостойкая фасадная краска для минеральных оснований.

- устойчива к щелочным средам
- экономичная
- способна к диффузии
- легко наносится



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 150 мл/м²	белый	матовая	105	10 л

Фасадные краски на дисперсионной основе • эффектные покрытия



Metallocryl EXTERIOR

Глянцевая дисперсионная краска с металлическим эффектом для наружных работ. Создает высококачественное, атмосферостойкое покрытие с металлическим эффектом на структурированных фасадных поверхностях (после нанесения промежуточного слоя Amphibolin). При применении на матовых и малоструктурированных поверхностях получение однородного металлообразного блеска представляется сложным. Не подходит для теплоизоляционных комплексных систем.

- атмосферостойкая
- высокая степень защиты от дождя
- защищает от поражения грибком и плесенью
- разбавляется водой



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 100 мл. на слой	металлический серебряный RAL 9006 см. стр. 91	шелковисто-гляnceвая	812	5 л; 10 л

Фасадные краски на полимеризационной основе • при низких температурах



Duparol Universal-Fassadenfarbe

Матовая фасадная краска на основе смолы Pliolite для применения на минеральных подложках, поверх известково-цементных и цементных штукатурок, клинкерного кирпича, бетона.

- содержит растворитель, разбавляется продуктом Caparol Dupa-grund
- высокая степень защиты от дождя
- пригодна для нанесения при температуре до -5°C
- хорошая способность к диффузии



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 150 мл/м²	белый	матовая	EX 020	10 л (после колеровки)

сильно впитывающие подложки	нормально впитывающие подложки	норм. впитывающие подложки с водорослями	не впитывающие подложки	свежая минеральная штукатурка	сыпучие подложки
Tiefgrund TB	OptiGrund	Capatop + FungiGrund	CapaGrund Universal Dupa-Haftgrund	CapaGrund Universal	Tiefgrund TB / DupaGrund