

Cap-elast Phase 1

Пласто-эластичная пигментированная масса, усиленная волокном, для промежуточного покрытия и для армирования сетками. Не пропускает CO<sub>2</sub>.

- заполняет трещины
- пласто-эластичная
- для армирования сетками типа Capatect-Gewebe CT 650
- для гладких и слегка структурированных поверхностей



| Расход                     | Цвет  | Степень глянца     | № ТИ | Упаковка |
|----------------------------|-------|--------------------|------|----------|
| мин. 500 мл/м <sup>2</sup> | белый | шелковисто-матовая | 160  | 12,5 л   |

Cap-elast Phase 2

Пласто-эластичная, кроющая краска для санации трещин. Высококачественная фасадная краска стойкая к экстремальному воздействию вредных веществ в воздухе. Не пропускает CO<sub>2</sub>.

- сохраняет эластичность длительное время
- перекрывает трещины
- высокая степень защиты от дождя
- хорошая способность к диффузии



| Расход                     | Цвет  | Степень глянца     | № ТИ | Упаковка |
|----------------------------|-------|--------------------|------|----------|
| мин. 230 мл/м <sup>2</sup> | белый | шелковисто-матовая | 160  | 12,5 л   |

PermaSilan\*

Высокоэластичная фасадная краска на силиконовой основе с хорошей паропроницаемостью. В комбинации с продуктом FibroSil пригодна для оштукатуренных поверхностей со сквозными трещинами через весь слой. Содержит биоцидные составляющие - не подвержена воздействию грибка и плесени.

- высокая степень защиты от дождя
- хорошая способность к диффузии водяного пара
- высокая степень адгезии
- устойчива к воздействию щелочей - не омыляется



| Расход                     | Цвет           | Степень глянца | № ТИ | Упаковка                                             |
|----------------------------|----------------|----------------|------|------------------------------------------------------|
| мин. 200 мл/м <sup>2</sup> | база 1 - белый | матовая        | 161  | База 1: 2,5 л; 10л<br>База 3: 10 л (после колеровки) |

FibroSil

Усиленная волокнами, армирующая трещины краска для фасадов и интерьеров – «жидкий флизелин». В сочетании с эластичной краской PermaSilan пригодна для перекрытия штукатурных трещин.

- усилено волокном
- адгезионный грунт
- хорошо заполняет и перекрывает трещины
- хорошая способность к диффузии



| Расход                       | Цвет  | Степень глянца | № ТИ | Упаковка    |
|------------------------------|-------|----------------|------|-------------|
| ок. 600-800 г/м <sup>2</sup> | белый | матовая        | 166  | 8 кг; 22 кг |

| сильно впитывающие подложки                                                      | нормально впитывающие подложки                                                   | не впитывающие подложки | сыпучие подложки            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| DupaGrund для Cap-elast 1/2<br>AmphiSilan Putzfestiger для PermaSilan + FibroSil | DupaGrund для Cap-elast 1/2<br>AmphiSilan Putzfestiger для PermaSilan + FibroSil | CapaGrund Universal     | DupaGrund для Cap-elast 1/2 |

**!** \* Продукт содержит биоцидные компоненты, поэтому применять с учетом правил техники безопасности. Перед применением всегда читать маркировку и информацию по продукту.