



Samtex 3 E.L.F.

Тонкослойная матовая латексная краска для создания гладких, износостойких, сохраняющих структуру основания поверхностей.

- гидрофобная поверхность, увеличенное время схватывания 2-ого слоя
- высокая способность к диффузии
- хорошая укрывистость
- очень легкая в нанесении



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 150 мл/м²	белый – база 1	матовая	EX-0012	База 1: 2,5 л; 5 л; 10 л; 15 л База 3: 2,5 л; 5 л; 10 л



Samtex 7 E.L.F.

Латексная шелковистоматовая краска для гладких, подвергающихся высоким нагрузкам покрытий. Краска очень легко распределяется на поверхности, не оставляя следов от валика.

- высокая способность к диффузии
- хорошая укрывистость
- стойкая к истиранию (2-й класс согласно DIN EN 13300)
- очень легкая в нанесении, идеально сохраняет структуру поверхности



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 140 мл/м²	белый – база 1	шелковисто-матовая	EX-0010	База 1: 2,5 л; 5 л; 10 л; 15 л База 2 и 3: 2,5 л; 5 л; 10 л



Samtex 20 E.L.F.

Шелковисто-глянцевая латексная краска для гладких, подвергающихся высоким нагрузкам внутренних покрытий.

- высокая способность к диффузии
- отличная укрывистость
- стойкая к истиранию (1-й класс согласно DIN EN 13300), отлично очищается
- легкая в нанесении



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 140 мл/м²	белый	шелковисто-глянцевая	EX-0020	База 1: 2, 5 л; 5 л; 10 л; 15 л База 3: 2,5 л; 5 л; 10 л



Latex Gloss 60

Глянцевая краска для создания высокопрочных покрытий внутри помещений, подверженных сильным нагрузкам. Превосходное покрытие для стеклообоев Capaver.

- устойчива к дезинфекционным средствам
- стойкая к истиранию (1-й класс согласно DIN EN 13300)
- отлично очищается
- легкая в нанесении



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 140 мл/м²	белый	глянцевая	323	12,5 л

Сильно впитывающие подложки	Нормально впитывающие подложки	Гипсовые подложки
OptiGrund	SamtGrund	Caparol Tiefgrund TB