

Caparol Putzgrund

Грунтовочная дисперсионная краска, обладающая высокой адгезией и содержащая кварцевый песок, для создания структурного основания перед нанесением структурных штукатурок и декоративных покрытий в сочетании с Arte-Lasur, Deco-Lasur, Capadecor-Putz, Capatect-Buntstein-Sockelputz и с другими материалами группы CapaDecor.

- гидрофобизирует основание
- высокая адгезионная способность
- хорошая укрывистость
- легко структурируется
- для наружных и внутренних работ, пригодна для систем теплоизоляции фасадов



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
300 - 350 г/м²	белый, прозрачный	матовая	659	База 1: 8 кг; 16 кг

Фасадные штукатурки • дисперсионные штукатурки

Capatect Fassadenputz R 20

Готовая к применению структурная штукатурка с бороздчатой структурой 2 мм. Пригодна для систем теплоизоляции.

- трудновоспламеняемая B1 - DIN 4102
- водоразбавляемая
- высокая паропроницаемость
- атмосферостойкая, водоотталкивающая по DIN 18550
- хорошо поддается обработке
- экологичная, без неприятного запаха
- выдерживает сильные механические нагрузки
- хорошо очищается



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 2,7 кг/м²	белый, прозрачный	матовая	620	25 кг

Фасадные штукатурки • дисперсионные штукатурки

Capatect Fassadenputz R 30

Готовая к применению структурная штукатурка на основе искусственной смолы с бороздчатой структурой 3 мм. Пригодна для систем теплоизоляции фасадов.

- трудновоспламеняемая B1 - DIN 4102
- водоразбавляемая
- высокая паропроницаемость
- атмосферостойкая, водоотталкивающая по DIN 18550
- хорошо поддается обработке
- экологичная, без неприятного запаха
- выдерживает большие механические нагрузки
- прочная, может подвергаться чистке



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 3,6 кг/м²	белый, прозрачный	матовая	620	25 кг

Фасадные штукатурки • дисперсионные штукатурки

Capatect Fassadenputz K 15

Готовая к применению структурная штукатурка с зернистой структурой 1,5 мм. Пригодна для систем теплоизоляции.

- трудновоспламеняемая B1 - DIN 4102
- водоразбавляемая
- высокая паропроницаемость
- атмосферостойкая, водоотталкивающая по DIN 18550
- хорошо поддается обработке
- экологичная, без неприятного запаха
- выдерживает большие механические нагрузки
- прочная, может подвергаться чистке



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 2,7 кг/м²	белый, прозрачный	матовая	620	25 кг