

Фасадные штукатурки • дисперсионные штукатурки



Capatect Fassadenputz K 20

Готовая к применению структурная штукатурка на основе искусственной смолы с зернистой структурой 2 мм. Пригодна для систем теплоизоляции фасадов.

- трудновоспламеняемая B1 - DIN 4102
- водоразбавляемая
- высокая паропроницаемость
- атмосферостойкая, водоотталкивающая DIN 18550
- хорошо поддается обработке
- экологичная, без неприятного запаха
- выдерживает большие механические нагрузки
- прочная, может подвергаться чистке



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 3,5 кг/м ²	белый, прозрачный	матовая	620	25 кг

Фасадные штукатурки • дисперсионные штукатурки



Capatect Fassadenputz K 30

Готовая к применению структурная штукатурка на основе искусственной смолы с зернистой структурой 3 мм. Пригодна для систем теплоизоляции.

- трудновоспламеняемая B1 - DIN 4102
- водоразбавляемая
- высокая паропроницаемость
- атмосферостойкая, водоотталкивающая DIN 18550
- хорошо поддается обработке
- экологичная, без неприятного запаха
- выдерживает большие механические нагрузки
- прочная, может подвергаться чистке



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 4,4 кг/м ²	белый, прозрачный	матовая	620	25 кг

Фасадные штукатурки • дисперсионные штукатурки



Capatect Faschenputz K 10

Готовая к применению штукатурка с мелкозернистой структурой 1 мм. Пригодна для систем теплоизоляции.

- трудновоспламеняемая B1 - DIN 4102
- водоразбавляемая
- атмосферостойкая, водоотталкивающая DIN 18550
- хорошо поддается обработке
- экологичная, без неприятного запаха
- выдерживает большие механические нагрузки
- прочная, может подвергаться чистке

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 1,2 кг/м ²	белый, прозрачный	матовая	692	База 1, 3: 25 кг

Фасадные штукатурки • дисперсионные штукатурки



Caparol Streichputz

Для атмосферостойких, толстослойных, тонкопластичных фасадных покрытий. Прекрасно подходит для выравнивания грубо или неравномерно нанесённой штукатурки или в качестве массы для имитации мозаики.

- прочная
- атмосферостойкая
- хорошая способность к диффузии
- стабильна к усадочным трещинам даже при толстом слое



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
600 - 800 г/м ²	естественный белый	матовая	120	16 кг