



Capa-Rollputz

Для атмосферостойких фасадных и устойчивых к мытью внутренних покрытий во многих декоративных структурах.

- мелкозернистая структурная штукатурка
- атмосферостойкая
- разнообразно структурируется



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 2 - 4 кг/м ²	белый	матовая	240	25 кг



Capatect-Buntstein-Sockelputz 691

Готовая к применению штукатурка на основе чисто акрилатного связующего в восьми основных цветовых композициях, составленных из гранулятов цветного натурального камня.

- атмосферостойкая и устойчивая к истиранию по DIN 18363
- обладает высокой адгезией, выдерживает ударную нагрузку
- пропускает водяной пар
- водоразбавляемая
- легкая в нанесении
- прочная, может подвергаться чистке
- величина зерна 2 мм

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 5 кг/м ²	см. стр. 93	шелковисто-матовая	691	25 кг



AmphiSilan Fassadenputz R 20

Готовая к применению силиконовая структурная штукатурка с бороздчатой структурой 2 мм. Пригодна для систем теплоизоляции.

- трудновоспламеняемая B1 - DIN 4102
- атмосферостойкая, водоотталкивающая по DIN 18550
- максимальная способность к диффузии
- минимальная водопроницаемость
- водоразбавляемая
- экологичная, без неприятного запаха
- выдерживает большие механические нагрузки
- прочная, может подвергаться чистке
- хорошо поддается обработке



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 2,8 кг/м ²	белый, прозрачный	матовая	626	25 кг



AmphiSilan Fassadenputz R 30

Готовая к применению силиконовая структурная штукатурка с бороздчатой структурой 3 мм. Пригодна для систем теплоизоляции фасадов.

- трудновоспламеняемая B1 - DIN 4102
- атмосферостойкая, водоотталкивающая по DIN 18550
- максимальная способность к диффузии
- минимальная водопроницаемость
- водоразбавляемая
- экологичная, без неприятного запаха
- выдерживает большие механические нагрузки
- прочная, может подвергаться чистке
- хорошо поддается обработке



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 3,7 кг/м ²	белый, прозрачный	матовая	626	25 кг