



AmphiSilan Fassadenputz K 15

Готовая к применению силиконовая структурная штукатурка с зернистой структурой 1,5 мм. Пригодна для систем теплоизоляции фасадов.

- трудновоспламеняемая B1 - DIN 4102
- атмосферостойкая, водоотталкивающая по DIN 18550
- максимальная способность к диффузии
- минимальная водопроницаемость
- водоразбавляемая
- экологичная, без неприятного запаха
- выдерживает большие механические нагрузки
- прочная, может подвергаться чистке
- хорошо поддается обработке



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 2,7 кг/м ²	белый, прозрачный	матовая	626	25 кг



AmphiSilan Fassadenputz K 20

Готовая к применению силикатная структурная штукатурка с зернистой структурой 2 мм. Пригодна для систем теплоизоляции фасадов.

- трудновоспламеняемая B1 - DIN 4102
- атмосферостойкая, водоотталкивающая по DIN 18550
- максимальная способность к диффузии
- минимальная водопроницаемость
- водоразбавляемая
- экологичная, без неприятного запаха
- выдерживает большие механические нагрузки
- прочная, может подвергаться чистке
- хорошо поддается обработке



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 3,3 кг/м ²	белый, прозрачный	матовая	626	25 кг



AmphiSilan Fassadenputz K 30

Готовая к применению силиконовая структурная штукатурка с зернистой структурой 3 мм. Пригодна для систем теплоизоляции фасадов.

- трудновоспламеняемая B1 - DIN 4102
- атмосферостойкая, водоотталкивающая по DIN 18550
- максимальная способность к диффузии
- минимальная водопроницаемость
- водоразбавляемая
- экологичная, без неприятного запаха
- выдерживает большие механические нагрузки
- прочная, может подвергаться чистке
- хорошо поддается обработке



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 4,1 кг/м ²	белый, прозрачный	матовая	626	25 кг



Sylitol Fassadenputz R 20

Готовая к применению силиконовая структурная штукатурка с бороздчатой структурой 2 мм. Пригодна для систем теплоизоляции фасадов.

- трудновоспламеняемая B1 - DIN 4102
- высокая паропроницаемость
- атмосферостойкая, водоотталкивающая по DIN 18550
- не термoplastичная, со слабым внутренним напряжением
- экологичная, без неприятного запаха
- выдерживает большие механические нагрузки
- износостойкая, хорошо очищается
- хорошо поддается обработке



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 3,0 кг/м ²	белый, прозрачный	матовая	120	25 кг