



Sylitol Fassadenputz R 30

Готовая к применению силикатная структурная штукатурка с бороздчатой структурой 3 мм. Пригодна для систем теплоизоляции фасадов.

- трудновоспламеняемая B1 - DIN 4102
- высокая паропроницаемость
- атмосферостойкая, водоотталкивающая по DIN 18550
- не термопластичная, со слабым внутренним напряжением
- экологичная, без неприятного запаха
- выдерживает большие механические нагрузки
- износостойкая, хорошо очищается
- хорошо поддается обработке



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 4,0 кг/м ²	белый, прозрачный	матовая	120	25 кг



Sylitol Fassadenputz K 15

Готовая к применению силикатная структурная штукатурка с зернистой структурой 3 мм. Пригодна для систем теплоизоляции фасадов.

- трудновоспламеняемая B1 - DIN 4102
- высокая паропроницаемость
- атмосферостойкая, водоотталкивающая по DIN 18550
- не термопластичная, со слабым внутренним напряжением
- экологичная, без неприятного запаха
- выдерживает большие механические нагрузки
- износостойкая, хорошо очищается
- хорошо поддается обработке



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 2,5 кг/м ²	белый, прозрачный	матовая	120	25 кг



Sylitol Fassadenputz K 20

Готовая к применению силикатная структурная штукатурка с зернистой структурой 2 мм. Пригодна для систем теплоизоляции фасадов.

- трудновоспламеняемая B1 - DIN 4102
- высокая паропроницаемость
- атмосферостойкая, водоотталкивающая по DIN 18550
- не термопластичная, со слабым внутренним напряжением
- экологичная, без неприятного запаха
- выдерживает большие механические нагрузки
- износостойкая, хорошо очищается
- хорошо поддается обработке



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 2,7 кг/м ²	белый, прозрачный	матовая	120	25 кг



Sylitol Fassadenputz K 30

Готовая к применению силикатная структурная штукатурка с зернистой структурой 3 мм. Пригодна для систем теплоизоляции фасадов.

- трудновоспламеняемая B1 - DIN 4102
- высокая паропроницаемость
- атмосферостойкая, водоотталкивающая по DIN 18550
- не термопластичная, со слабым внутренним напряжением
- экологичная, без неприятного запаха
- выдерживает большие механические нагрузки
- износостойкая, хорошо очищается
- хорошо поддается обработке



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 4,0 кг/м ²	белый, прозрачный	матовая	120	25 кг