



Capatect-Mineral-Leichtputz K 15

Минеральная структурная легкая штукатурка. Заводская сухая смесь для нанесения выразительных покрытий на фасадах, бетоне, старых минеральных штукатурках, на известково-цементных штукатурках групп PII и PIII. С зернистой структурой штукатурки 1,5 мм. Пригодна для систем теплоизоляции.

- негорючая A1 - DIN 4102
 - высокая паропроницаемость
 - атмосферостойкая, водоотталкивающая по DIN 18550
 - гидрофобированная
 - легко наносится
- без внутренних напряжений
 - выдерживает механические нагрузки

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 2,1 кг/м²	белый	матовая	СТ135	25 кг, специальные тона: от 100 кг



Capatect-Mineral-Leichtputz K 20

Минеральная структурная легкая штукатурка. Заводская сухая смесь для нанесения выразительных покрытий на фасадах, бетоне, старых минеральных штукатурках, на известково-цементных штукатурках групп PII и PIII. С зернистой структурой штукатурки 2 мм. Пригодна для систем теплоизоляции.

- негорючая A1 - DIN 4102
 - высокая паропроницаемость
 - атмосферостойкая, водоотталкивающая по DIN 18550
 - гидрофобированная
 - легко наносится
- без внутренних напряжений
 - выдерживает механические нагрузки

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 2,3 кг/м²	белый	матовая	СТ135	25 кг, специальные тона: от 100 кг



Capatect-Mineral-Leichtputz K 30

Минеральная структурная легкая штукатурка. Заводская сухая смесь для нанесения выразительных покрытий на фасадах, бетоне, старых минеральных штукатурках, на известково-цементных штукатурках групп PII и PIII. С зернистой структурой штукатурки 3 мм. Пригодна для систем теплоизоляции.

- негорючая A1 - DIN 4102
 - высокая паропроницаемость
 - атмосферостойкая, водоотталкивающая по DIN 18550
 - гидрофобированная
 - легко наносится
- без внутренних напряжений
 - выдерживает механические нагрузки

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 2,8 кг/м²	белый	матовая	СТ135	25 кг, специальные тона: от 100 кг



Capatect-Mineral-Leichtputz R 30

Минеральная структурная легкая штукатурка. Заводская сухая смесь для нанесения выразительных покрытий на фасадах, бетоне, старых минеральных штукатурках, на известково-цементных штукатурках групп PII и PIII. С бороздчатой структурой штукатурки 3 мм. Пригодна для систем теплоизоляции.

- негорючая A1 - DIN 4102
 - высокая паропроницаемость
 - атмосферостойкая, водоотталкивающая по DIN 18550
 - гидрофобированная
 - легко наносится
- без внутренних напряжений
 - выдерживает механические нагрузки

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 2,5 кг/м²	белый	матовая	СТ135	25 кг, специальные тона: от 100 кг