



Capatect-Mineralputz R 20

Минеральная структурная штукатурка. Применяется как финишное покрытие систем теплоизоляции Caparol, на фасадах, бетоне, старых минеральных штукатурках, на известково-цементных штукатурках групп PII и PIII. С бороздчатой структурой штукатурки 2 мм.

- негорючая, для наружных и внутренних работ
- высокая паропроницаемость
- атмосферостойкая, водоотталкивающая по DIN 18 550
- улучшенная гидрофобность и адгезия
- со слабыми напряжениями
- выдерживает механические нагрузки

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 2,5 кг/м ²	белый	матовая	146	25 кг



Capatect-Mineralputz R 30

Минеральная структурная штукатурка. Применяется как финишное покрытие систем теплоизоляции Caparol, на фасадах, бетоне, старых минеральных штукатурках, на известково-цементных штукатурках групп PII и PIII. С бороздчатой структурой штукатурки 3 мм.

- негорючая, для наружных и внутренних работ
- высокая паропроницаемость
- атмосферостойкая, водоотталкивающая по DIN 18 550
- улучшенная гидрофобность и адгезия
- со слабыми напряжениями
- выдерживает механические нагрузки

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 3,2 кг/м ²	белый	матовая	146	25 кг



Capatect-Mineralputz K 20

Минеральная структурная штукатурка. Применяется как финишное покрытие систем теплоизоляции Caparol, на фасадах, бетоне, старых минеральных штукатурках, на известково-цементных штукатурках групп PII и PIII. С зернистой структурой штукатурки 2 мм.

- негорючая, для наружных и внутренних работ
- высокая паропроницаемость
- атмосферостойкая, водоотталкивающая по DIN 18 550
- улучшенная гидрофобность и адгезия
- со слабыми напряжениями
- выдерживает механические нагрузки

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 2,9 кг/м ²	белый	матовая	146	25 кг



Capatect-Mineralputz K 30

Минеральная структурная штукатурка. Применяется как финишное покрытие систем теплоизоляции Caparol, на фасадах, бетоне, старых минеральных штукатурках, на известково-цементных штукатурках групп PII и PIII. С зернистой структурой штукатурки 3 мм.

- негорючая, для наружных и внутренних работ
- высокая паропроницаемость
- атмосферостойкая, водоотталкивающая по DIN 18 550
- улучшенная гидрофобность и адгезия
- со слабыми напряжениями
- выдерживает механические нагрузки

Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 3,4 кг/м ²	белый	матовая	146	25 кг