

Capaver Epoxi-Finish

Водоразбавляемый двухкомпонентный материал на основе эпоксидной смолы для нанесения особо стойких покрытий. Заключительное защитное покрытие для стеклообоев Capaver Glasgewebe, подвергающихся экстремальным нагрузкам.

- деконтаминируется согласно DIN 25 415
- устойчив к дезинфекционным средствам и химикатам
- выдерживает высокие механические нагрузки
- идеально подчеркивает структуру поверхности



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
200-230 мл/м²	белый	шелковисто-гляnceвая	863	10 кг (6 кг масса + 4 кг отвердитель)

Интерьерные краски • изоляционные краски

IsoDeck

Специальная краска с изоляционным действием против никотиновых пятен. Не содержит растворителей, для быстрого экологичного ремонта без длительного времени высыхания. Не имеет запаха. Рекомендуем грунтовку Caparol AquaSperrgrund в качестве промежуточного слоя под IsoDeck.

- отличная укрывистость - 1-й класс согласно DIN EN 13 300
- 2-й класс влажного истирания согласно DIN EN 13 300
- высокая способность к диффузии



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 140 мл/м²	белый	глубоко матовая	848	12,5 л

Интерьерные краски • изоляционные краски

Dupa-inn №1

Быстросохнущая краска на основе растворителя, практически без запаха. Краска предназначена для нанесения изолирующих покрытий на поверхности с никотиновыми пятнами и высохшими водяными разводами а также для «скоростного ремонта» эксплуатируемых помещений. Применяется в неразмешанном состоянии.

- высочайшее изолирующее действие
- хорошая укрывистость
- способна к диффузии



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 200 мл/м²	белый	матовая	385	5 л; 12,5 л

Интерьерные краски • эффектные покрытия

Capadecor Metallocryl INTERIOR

Глянцевая дисперсионная краска с металлическим эффектом для оформления декоративных стен внутри помещений. Особенно рекомендуется для акцентных поверхностей репрезентативных объектов. Наносится на структурированные основания (структурные обои, стеклообои, структурные штукатурки, Fibrosil) после нанесения промежуточного слоя Amphibolin. При применении на матовых и малоструктурированных поверхностях получение однородного металлообразного блеска представляется сложным.

- 1-й класс влажного истирания
- содержит металлопигменты
- способна к диффузии



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 100 мл/м²	металлический серебряный, см. стр. 91	шелковисто-гляnceвая	811	2,5 л; 5 л