



Sylitol-Konzentrat

Грунт – разбавитель на силикатной основе

Описание продукта

Sylitol-Konzentrat — это грунтовка и разбавитель на силикатной основе для внутренних и наружных работ. Для укрепления минеральных подложек и выравнивания сильно или неравномерно впитывающих поверхностей, а также для разбавления красок и штукатурок семейства Sylitol.

Свойства продукта

Свойства:

- Проста в применении,
- водоразбавима,
- укрепляющее и выравнивающее действие,
- проницаем для водяных паров и для CO₂.

Основа материала:

Материал для нанесения покрытий и разбавления других материалов. Жидкий силикат калия с добавлением органических стабилизаторов.

Плотность:

Около 1,0–1,1 г/см³

Расход:

Около 200–350 мл/м² (в разбавленном водой 2 : 1 состоянии) в зависимости от впитывающей способности подложки. Приведенные данные расхода являются ориентировочными. Точное необходимое количество материала должно быть установлено путем нанесения пробного покрытия непосредственно на объекте.

Продолжительность сушки:

Минимум 12 часов. При прохладных и влажных погодных условиях продолжительность сушки соответственно возрастает.

Цветовые тона:

Бесцветный, прозрачный.

Указания по применению

Пригодные подложки:

Подложки должны быть чистыми, без загрязнений и разделяющих субстанций, а также сухими. Удовлетворять требованиям VOB (Порядок подряда на оказание строительных услуг в ФРГ), часть С, стандарт DIN 18 363, пункт 3.

Структура покрытия:

В соответствии с описаниями для отдельных продуктов семейства Sylitol (техническая информация №195 Sylitol-Fassadenfarben)

Метод нанесения покрытий:

В качестве грунтовочного материала наносится кистью или валиком.

Очистка инструментов:

Сразу же после использования промыть водой, при необходимости добавляя моющие средства.

Обратите внимание:

Нельзя работать под прямым воздействием солнечных лучей, под дождем, в условиях экстремально высокой влажности (в туманную изморось) или на сильном ветру. Опасайтесь ночных заморозков. Не пригоден для вертикальных поверхностей, подвергающихся постоянному воздействию воды.

Совместимость с другими материалами для нанесения покрытий:

Не совмещать с материалами из иных чужеродных систем.

Мероприятия по защите непокрываемых поверхностей:

Все, что находится вокруг обрабатываемых поверхностей, в особенности, детали из стекла, керамики, лакированные

поверхности, клинкерную кладку, натуральный камень и металлические детали, необходимо тщательно закрыть защитной пленкой. Краскораспылитель сразу же после окончания работы промыть большим количеством воды.

Минимальная допустимая температура для проведения работ:

+ 8 °С для окружающего воздуха и подложки.

Хранение:

В прохладном месте, но не на морозе. Вскрытые пластиковые канистры хранить хорошо закрытыми. Продукт хранить только в емкостях из синтетических материалов. Стабильность свойств продукта при хранении — около 12 месяцев.

Упаковка: 10 л

Указания по безопасности:

Хранить в местах не доступных детям. При попадании в глаза или на кожу необходимо сразу же хорошо промыть чистой водой. Не спускать остатки в канализацию.

Утилизация отходов:

Во вторичную переработку сдавать только не содержащие остатков продукта емкости. Остатки материала в высохшем виде могут быть утилизированы как строительные отходы (немецкий код отходов № 912 06), старые, засохшие краски (код отходов № 555 13) или как бытовые отходы.

Код продукта:

M-SK01.