

**Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 Leicht**

Армируемый раствор для изготовления армированных слоев в компактных теплоизоляционных системах. Применяется для слоев толщиной 6 - 10 мм.

- негорючий А1 – DIN 4102
- погодустойчивый, гидрофобность по DIN 18 550
- хорошая способность к диффузии
- почти не создает внутренних напряжений
- способен выдерживать высокие механические нагрузки
- нанесение механическим путем
- хорошая стойкость
- длительное время «схватывания»

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
ок. 3,0 - 3,5 кг/м ²	светло-серый	СТ133	25 кг

Приклеивание и армирование • клеяще-шпатлевочные массы

**Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190**

Усиленный волокнами раствор для приклеивания теплоизоляционных плит и для создания армированных слоев в компактных теплоизоляционных системах. Применяется для слоев толщиной 4 - 6 мм.

- допущен для теплоизоляционных систем А и В
- устойчив к атмосферным воздействиям.
- водоотталкивающие свойства согласно DIN 18550
- хорошая паропроницаемость
- возможность длительной обработки материала
- легкое нанесение
- добавки для улучшения водоотталкивающих свойств, а также для улучшения пластичности и адгезии

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
для приклеивания 4,0 кг/м ² для армирования 4,5 - 5,0 кг/м ²	белый, светло-серый	190R	25 кг

Приклеивание • клеящие массы

**Capatect Klebemasse 190 S**

Минеральный сухой раствор для приклеивания полистирольных плит в теплоизоляционной системе В.

- трудновоспламеняется в соответствии с теплоизоляционной системой В
- погодустойчивый, гидрофобность по DIN 18 550
- хорошая способность к диффузии
- почти не создает внутренних напряжений
- способен выдерживать высокие механические нагрузки
- хорошая стойкость

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
4,0 кг/м ²	серый	190S	25 кг

Фасадная шпатлевка

**Capatect Feinspachtel 195**

Минеральный сухой раствор в соответствии с DIN 18550. Гладкая или затирочная штукатурка для внутренних и наружных работ. Тонкая штукатурка для поверхностей с войлочной затиркой, на поверхностях возле дверей и окон, а также на цоколях.

- легкая в применении
- отличная адгезия
- погодустойчивая
- устойчива к заморозкам и воздействию талых солей
- высокая паропроницаемость
- водоотталкивающая в соответствии с DIN 18550
- связующее вещество - гидрат извести/белый цемент
- с небольшими органическими добавками

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
1,3 - 1,5 кг/м ²	светло-серый	СТ195	25 кг