

Capatect SI-Fassadenfinish 130

Выравнивающая краска на основе жидкого стекла. Эгализационная краска для колерованных силикатных и минеральных штукатурок для теплоизоляционных систем. Применяется в качестве цветового покрытия оштукатуренных поверхностей, фасадных профилей Capatect, а также в качестве завершающего покрытия для системы санирующих штукатурок.

- водоотталкивающая, погодостойчивая
- высокий показатель паропропускания
- практически не создает напряжения
- щелочестойчивая
- обладает очень хорошей укрывистостью
- обладает нейтральным запахом
- экологически чистая

- связующее вещество - жидкое калиевое стекло с добавками органических стабилизаторов



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
250 мл/м ²	белый прозрачный	матовая	130	База 1; 15 л

Грунтовки

Capatect Putzgrund 610

Наполненная, грунтовочная краска с хорошей укрывистостью, используемая в качестве мостика адгезии под структурные штукатурки на основе дисперсий искусственных смол.

- гидрофобная и водоразбавляемая
- высокая адгезионная способность



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
300 - 350 мл/м ²	белый, прозрачный	матовая	CT610	База 1; 25 кг

Декоративное оформление • облицовочные плитки и растворы

Meldorf Ansatzmörtel 080

Готовый к употреблению раствор для приклеивания и заполнения швов плиток Meldorf Flachverblender и DecoLine для декоративного финишного слоя внутри помещений и в теплоизоляционных системах.

- трудновоспламеняемый В1 - DIN 4102
- высокая адгезионная способность
- обладает высокой паропроницаемостью
- водоотталкивающие свойства по DIN 18550
- легкий в работе
- на основе дисперсии искусственных смол, без цемента с минеральными наполнителями



Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
2,5 - 3,0 кг/м ²	цементно-серый, песчано-белый для DecoLine: по системе Caparol 3D – Grau 5 (темносерый), Grau 45 (средний серый), Grau 50 (светло-серый)	080	25 кг

Декоративное оформление • облицовочные плитки и растворы

Meldorf Fugenmörtel 081

Готовый к употреблению раствор для заполнения швов заподлицо с поверхностью плиток Meldorf Flachverblender и DecoLine для декоративного финишного слоя внутри помещений и в теплоизоляционных системах.

- трудновоспламеняемый В1 - DIN 4102
- высокая адгезионная способность
- обладает высокой паропроницаемостью
- водоотталкивающие свойства по DIN 18550
- легкий в работе
- на основе дисперсии искусственных смол, без цемента с минеральными наполнителями



Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка
3 - 5 кг/м ² , в зависимости от ширины и глубины шва	цементно-серый	081	25 кг