


### Capatect-Montage-Set 619/01

Набор для монтажа цокольных шин.

- Capatect-Montage-Schlagschrauben 612 - забивные винты длины 60 мм.
- Capatect-Sockelschienen-Verbinder 698/01 - соединители цокольных шин.
- Capatect-Distanzstücke-Set 654/30 - дистанционные шайбы

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка	
винты 3 шт./м, остальное по потребности			150 шт.	612**
			40 шт.	689/01**
			50 шт.	654/30**




### Capatect-Sockelschienen «Plus» 6700

Окантованный профиль для совершения цоколя в системах теплоизоляции фасадов.

- из алюминия
- с кромкой для стекания водных капель
- съемная кромка для равномерных армирующих слоев
- длина 2000 мм
- для плит толщиной, мм: 50, 60, 70, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка	
1 м/м	алюминий	6700	10 шт.	




### Capatect-Sockelschienen Aufsteckprofil «Plus» 6680

Насадка на передний кант цокольной шины для создания более толстых слоев армировки и штукатурки в системах теплоизоляции фасадов. Дополняет цокольную шину Capatect-Sockelschienen «Plus» 6700.

- из алюминия
- тип 10 мм: для толстого армирующего слоя 6 - 10 мм
- тип 15 мм: для толстого армирующего слоя и штукатурки с грубой зернистой структурой
- длина 2000 мм

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка	
1 м/м	алюминий		10 шт.	



### Disbofug 225 Acryl-Fugendicht

Пласто-эластичный акриловый уплотнитель швов. Для примыканий оконных и дверных рам, подоконников, мебели, обшивок к штукатурке и кладке.

- перекрашиваемый дисперсионными красками Caparol
- максимальная ширина швов 30 мм
- максимальное расширение швов 15%
- температуростойкость до 80 °С

Расход	Цвет	№ ТИ	Упаковка	
ок. 100 мл/м при швах 10 x 10 мм	см. стр. 101	225	310 мл	